



НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ СЕРИИ ВВ-FE



НАСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ 20 кВт - 60 кВт



от 20 кВт



до 60 кВт

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ СЕРИИ ВВ-FE

МОДЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	ВВ 20 FE	ВВ 30 FE	ВВ 40 FE	ВВ 50 FE	ВВ 60 FE
Номинальная мощность	кВт	20	30	40	50	60
Номинальная частота	Гц	50	50	50	50	50
Номинальное напряжение	В	380	380	380	380	380
Рабочее давление теплоносителя	Мпа	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Потребляемая мощность по ступеням, кВт	1	10	10	20	20	20
	2	20	20	30	40	40
	3		30	40	50	60
Диапазон регулирования теплоносителя	Мпа (кс/см)	30-85	30-85	30-85	30-85	30-85
Потребляемый ток	А	34	53	71	89	106
Требуемое сечение подводящего кабеля (медь)	град С	6	16	25	35	50
Требуемый ток расцепителя трехполюсного коммутационного аппарата	град С	40	63	80	100	125

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НАСТЕННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ

	ЕД. ИЗМ.	МОДЕЛЬ				
		ВВ 20 FE	ВВ 30 FE	ВВ 40 FE	ВВ 50 FE	ВВ 60 FE
Высота	мм	684	684	684	684	684
Ширина	мм	665	665	665	665	665
Глубина	мм	358	358	358	358	358